

空間放射線量率測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	測定日	敷地境界					※1	工場内 灰処理設備等
		東	西	南	北			
中央清掃工場	5月11日	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.03~0.06	
	5月18日	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06		
港清掃工場	5月14日	0.04	0.06	0.07	0.07	0.04	0.02~0.07	
	5月18日	0.04	0.05	0.07	0.08	0.04		
北清掃工場	5月11日	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07	0.03~0.07	
	5月19日	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07		
品川清掃工場	5月13日	0.07	0.07	0.05	0.06	0.04	0.03~0.06	
	5月20日	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06		
目黒清掃工場	5月13日	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.04~0.08	
	5月21日	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06		
大田清掃工場	5月11日	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03~0.05	
	5月20日	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05		
多摩川清掃工場	5月14日	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.03~0.06	
	5月22日	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08		
世田谷清掃工場	5月11日	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04~0.08	
	5月18日	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06		
千歳清掃工場	5月11日	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	
	5月18日	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06		
渋谷清掃工場	5月11日	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	
	5月18日	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07		
豊島清掃工場	5月16日	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.03~0.05	
	5月22日	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05		
板橋清掃工場	5月13日	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03~0.05	
	5月20日	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
光が丘清掃工場	5月11日 ※2	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03~0.09 ※2	
	5月18日 ※2	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05		
墨田清掃工場	5月11日	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.03~0.06	
	5月19日	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07		
新江東清掃工場	5月14日	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.03~0.06	
	5月21日	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06		
有明清掃工場	5月11日	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.03~0.10	
	5月20日	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06		
足立清掃工場	5月13日	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.03~0.07	
	5月19日	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07		
葛飾清掃工場	5月12日	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.04~0.12	
	5月19日	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09		
江戸川清掃工場	5月11日	0.06	0.07	0.10	0.07	0.07	0.04~0.12	
	5月18日	0.06	0.07	0.10	0.08	0.07		
中防灰溶融施設	5月11日	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.02~0.05	
	5月22日	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07		
破碎ごみ処理施設	5月11日	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.02~0.03	
	5月22日	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07		

※ 測定値は、当組合工場職員等による測定です。

測定方法: 「放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)」(指示値を5回読み取った平均値)

使用測定器: 日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)

富士電機(株)製 NHC-7(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ) (※2)

※ 測定値は気象条件等により変化します。

※ 敷地境界は地上高さ1m、工場内灰処理設備等は設備から5cmと1mの距離での測定結果です。

※ 中防灰溶融施設と破碎ごみ処理施設の敷地境界空間線量測定は、両施設を含む中防処理施設管理事務所として測定しているため、両施設の測定結果は同じ値となっています。

※1 灰処理設備から最も離れた地点です。